

ROFIX APL 1D STANDARD

Profilo di delimitazione

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Profilo autoadesivo in plastica con rete, giunto di scuretto e setto di protezione. Idoneo per interni (MULTIPOR / RENOPOR).

Caratteristiche:

- a tenuta di pioggia battente fino a 600 Pa (sec. EN 1027)
- lavorazione rapida ed economica

Lavorazione:



Dati tecnici		
SAP-Art. Nr.:	2000153118	2000153257
NAV-Art. Nr.:	122210	138346
Imballaggio		
Unità per bancale	25 pz./cf (CH) 25 pz./cf (HR) 25 pz./cf (SI) 25 pz./cf (RS) 25 pz./cf (BA)	
Quantità per unità	35 ml./cf.	60 ml./cf.
Lunghezza	140 cm	240 cm
Colore	bianco	
Larghezza di rete	12,5 cm	
Temperatura del supporto	> 5 °C	

Materiale di base:

- emulsione di pulizia ed adesivo
- Nastro adesivo/di guarnizione 13x3 mm

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.


Supporto: Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).

Trattamento preliminare del supporto: Effettuare preventivamente una prova per verificare se il supporto è idoneo all'incollaggio. Qualora gli eventuali supporti preesistenti necessitino di una pulizia sarà necessario impiegare dei detergenti idonei. Contattare a riguardo il costruttore delle finestre o delle porte.

Lavorazione: Ridurre il profilo alla lunghezza voluta con una forbice per profili. Rimuovere la carta di protezione dal nastro autoadesivo in PE, incollare quest'ultimo allineandolo a distanza regolare rispetto al profilo del telaio.

Considerazioni su pericoli: I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Stoccaggio: Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.



RÖFIX APL 1D STANDARD

Profilo di delimitazione

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.

I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.