



RÖFIX BAP 45

Profilo di raccordo a lamiera

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.


Campi di applicazione: Profilo di raccordo a intonaco per collegamenti mobili, a tenuta impermeabile, tra lamiera e intonaco (ad es. per chiusura di zoccolature, bordi di tetto, ecc.). Particolarmente idoneo per raccordi di lamiere realizzati in un secondo tempo e che quindi non possono essere inseriti dietro i pannelli isolanti.

Caratteristiche:

- coefficiente di dilatazione simile a quello dei successivi strati di rivestimento
- buona adesione
- soluzione di raccordo meccanicamente separato
- lavorazione rapida ed economica

Lavorazione:



Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2000148300
NAV-Art. Nr.:	141254
Imballaggio	
Unità per bancale	
Quantità per unità	50 ml./cf.
Lunghezza	200 cm
Colore	bianco
Larghezza di rete	13,5 cm
Temperatura del supporto	> 5 °C

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Lavorazione: Ridurre il profilo alla lunghezza voluta con una forbice per profili. Le giunzioni tra profilo e rete vanno sovrapposte con almeno 10 cm di rete di armatura RÖFIX P50 non appena si esegue l'armatura della facciata.

Considerazioni su pericoli: I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Stoccaggio: I profili vengono forniti confezionati in cartoni. Essi vanno stoccati assolutamente su un supporto stabile e piano e protetti, da umidità, bagnato e calore eccessivo. Periodo di conservazione: min. 12 mesi.





RÖFIX BAP 45

Profilo di raccordo a lamiera

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.