

## Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto  
**RÖFIX 520 FB**  
**122501**

Tipo di prodotto  
**Malta da intonaco (GP)**

Uso previsto  
**Malta da intonaco (GP) per interni ed esterni**

Produttore  
**RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis**

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione  
**Sistema 4**

### Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1
Assorbimento acqua	W 0	
Permeabilità al vapore acqueo	15/35 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	> 0,25 N/mm <sup>2</sup>	
Conducibilità termica (valore tabulato)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

**La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.**

*Firmato a nome e per conto del produttore:*

Direttore generale RÖFIX Italia: Dr. Wolfgang Brenner

*(Nome e funzione)*



Röthis, 2019-01-04

*(Luogo e data del rilascio)*

*(Firma)*