

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

**RÖFIX 636 Malta osmotica impermeabilizzante
2272**

Tipo di prodotto

Malta da intonaco (GP)

Uso previsto

Malta da intonaco (GP) per interni ed esterni

Produttore

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1
Assorbimento acqua	W2	
Permeabilità al vapore acqueo	ca. 30	
Adesione al supporto	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Conduttività termica λ_D	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,83 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,93 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

(Nome e funzione)



Röthis, 2019-01-04

(Luogo e data del rilascio)

(Firma)