

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto
**RÖFIX 660
2183**

Tipo di prodotto
Malta da intonaco (GP)

Uso previsto
Malta da intonaco (GP) per interni ed esterni

Produttore
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione
Sistema 4

Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|---|---|-------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 998-1 |
| Assorbimento acqua | W 0 | |
| Permeabilità al vapore acqueo | 15/35 (valore tabulato) | |
| Adesione al supporto | $\geq 0,08$ N/mm ² metodo di rottura A, B, C | |
| Conducibilità termica (valore tabulato) | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82$ W/(m · K) per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89$ W/(m · K) per P=90% (valore tabulato) | |
| Durabilità | NPD | |
| Sostanze pericolose | NPD | |

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Direttore generale RÖFIX Italia: Dr. Wolfgang Brenner

(Nome e funzione)



Röthis, 2019-01-04

(Luogo e data del rilascio)

(Firma)