

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto
**RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2
274101**

Tipo di prodotto
Malta per piastrella C2 TE S2

Uso previsto
Malta cementizia deformabile con requisiti speciali, con basso grado di scivolamento e tempo di lavorabilità prolungato. Per piastrelle e lastre in ceramica per interni ed esterni.

Produttore
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione
Sistema 3

Organismo notificato
**KIWA Polymer Institut GmbH; Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker
NB 11189**

ha eseguito il controllo delle caratteristiche essenziali del prodotto (ad eccezione della resistenza al fuoco) secondo il sistema 3 ed ha rilasciato quanto segue:

-

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A2	
Liberauscita di sostanze pericolose	NPD	
Grado di adesione , per:		
- Adesione al supporto iniziale	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adesione al supporto dopo conservazione a secco	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilità , per:		
- Adesione al supporto dopo conservazione al calore	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilità , per:		
- Adesione al supporto dopo ciclo di gelo-disgelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Direttore generale RÖFIX Italia: Dr. Wolfgang Brenner

(Nome e funzione)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner".

Röthis, 2019-01-04

(Luogo e data del rilascio)

(Firma)