

# Dichiarazione di prestazione (DOP)

*Nome prodotto*

**RÖFIX AG 687 StoneColl Collante e rasante per pietra ricostruita  
420525**

*Tipo di prodotto*

**Malta da intonaco GP-CS IV-W1**

*Uso previsto*

**Malta da intonaco per esterni ed interni**

*Produttore*

**RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis**

*Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione*

**Sistema 4**

*Organismo notificato*

**KIWA Germania**

-

## *Prestazione dichiarata*

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe A2	EN 998-1
Sostanze pericolose	NPD	
Coefficiente permeabilità al vapore	$\mu$ 5/35 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> metodo di rottura A, B, C	
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,67$ W/(m · K) per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,76$ W/(m · K) per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Assorbimento acqua	W1	

**La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.**

*Firmato a nome e per conto del produttore:*

Direttore generale RÖFIX Italia: Dr. Wolfgang Brenner

---

*(Nome e funzione)*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner".

Röthis, 2019-01-04

---

*(Luogo e data del rilascio)*

*(Firma)*