

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto
RÖFIX AJ 440
21654

Produttore
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione
Sistema 3

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Liberauscita di sostanze pericolose	NPD	
idrorepellente e impermeabile all'aria		
Elasticità	> 70 %	
Stabilità	≤ 3 mm	
Resistenza a trazione – tensione di allungamento	≤ 0,4 MPa	
Resistenza a trazione (ossia allungamento) a rottura (a 23°C)	nessun guasto	
Resistenza a trazione (ossia allungamento) dopo immersione in acqua	nessun guasto	
Perdita di volume	< 10 %	
Comportamento adesivo / sollecitazione a trazione dopo l'esposizione al calore, acqua, luce artificiale	nessun guasto	
Microrganismi, intensità della crescita		
Resistenza a trazione	nessun guasto	
Durabilità	nessun guasto	
Determinazione della resistenza a trazione a seguito di pretensionamento a -30°C		
Pproprietà di trazione		
Resistenza a trazione in condizioni di pre-tensionamento		

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Direttore generale RÖFIX Italia: Dr. Wolfgang Brenner

(Nome e funzione)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner".

Röthis, 2019-01-04

(Luogo e data del rilascio)

(Firma)