

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto
**RÖFIX Anticofino®
2232**

Tipo di prodotto
Rivestimento con leganti organici

Uso previsto
Rivestimento con leganti organici per l'utilizzo esterno ed interno per pareti, soffitti, colonne e ripristini.

Produttore
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione
Sistema 4

Organismo notificato
**Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139**

Componente del/dei sistemi di isolamento termico:
DOP 4701: RÖFIX LIGHT Sistema di isolamento termico in EPS
DOP 7070: RÖFIX POLY Sistema di isolamento termico in EPS
DOP 7071: RÖFIX W50 Sistema di isolamento termico in EPS
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Sistema di isolamento termico in lana di roccia
DOP 7073: RÖFIX SPEED Sistema di isolamento termico in lana di roccia
DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM Sistema di isolamento termico in sughero
DOP 7075: RÖFIX MINOPOR Sistema di isolamento termico base idrati di silicato di calcio

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Permeabilità al vapore acqueo	V_2 media	EN 15824
Assorbimento acqua	W_3 basso	
Adesione al supporto	$\geq 0,3$ MPa	
Durabilità (Resistenza al gelo)	Permeabilità all'acqua liquida sec. EN 1062-3 $\leq 0,5$ kg/(m ² ·h ^{0,5})	
Conduktività termica λ_D	NPD	
Reazione al fuoco	B - s1, d0 (in caso di impiego su supporti minerali)	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

(Nome e funzione)



Röthis, 2019-01-04

(Luogo e data del rilascio)

(Firma)