

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

**RÖFIX RenEtics Intonaco speciale a base NHL
403908**

Tipo di prodotto

Malta da intonaco leggero (LW)

Uso previsto

Malta leggera per intonaci (LW) per l'utilizzo esterno ed interno per pareti, soffitti, colonne e ripristini.

Produttore

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione
Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1
Assorbimento acqua	W1	
Permeabilità al vapore acqueo	5/20 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	$\geq 0,08$ N/mm ² metodo di rottura A, B, C	
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45$ W/(m · K) per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49$ W/(m · K) per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Direttore generale RÖFIX Italia: Dr. Wolfgang Brenner

(Nome e funzione)



Röthis, 2019-01-04

(Luogo e data del rilascio)

(Firma)