

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

**RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM
209901**

Tipo di prodotto

Rivestimento con leganti organici

Uso previsto

Rivestimento con leganti organici per l'utilizzo esterno per pareti, soffitti, colonne e ripristini.

Produttore

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 3

Organismo notificato

**Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139**

Componente del/dei sistemi di isolamento termico:

DOP 4701: RÖFIX LIGHT Sistema di isolamento termico in EPS

DOP 7070: RÖFIX POLY Sistema di isolamento termico in EPS

DOP 7071: RÖFIX W50 Sistema di isolamento termico in EPS

DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Sistema di isolamento termico in lana di roccia

DOP 7073: RÖFIX SPEED Sistema di isolamento termico in lana di roccia

DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM Sistema di isolamento termico in sughero

DOP 7075: RÖFIX MINOPOR Sistema di isolamento termico base idrati di silicato di calcio

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Permeabilità al vapore acqueo	V ₁ elevata	EN 15824
Assorbimento acqua	W ₃ basso	
Adesione al supporto	≥ 0,3 MPa	
Durabilità (Resistenza al gelo)	Permeabilità all'acqua liquida sec. EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	
Conduktività termica λ _D	NPD	
Reazione al fuoco	Classe A2-s1-d0	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Direttore generale RÖFIX Italia: Dr. Wolfgang Brenner

(Nome e funzione)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner".

Röthis, 2019-01-04

(Luogo e data del rilascio)

(Firma)