

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto
**RÖFIX W50
2291**

Tipo di prodotto
Malta da intonaco (GP)

Uso previsto
Malta da intonaco (GP) per interni ed esterni

Produttore
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione
Sistema 4

Organismo notificato
**Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139**

Componente del/dei sistemi di isolamento termico:
DOP 7071: RÖFIX W50 Sistema di isolamento termico in EPS

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A2-s1-d0	EN 998-1
Assorbimento acqua	W2	
Permeabilità al vapore acqueo	15/35 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	$\geq 0,08$ N/mm ² metodo di rottura A, B, C	
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61$ W/(m · K) per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66$ W/(m · K) per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Direttore generale RÖFIX Italia: Dr. Wolfgang Brenner

(Nome e funzione)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner".

Röthis, 2019-01-04

(Luogo e data del rilascio)

(Firma)