



# RÖFIX AS 910

## Nastro isolante

**Avvertenze legali e tecniche:** Per la lavorazione dei nostri prodotti rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.) nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

**Campi di applicazione:** Per copertura flessibile e impermeabile di giunti di dilatazione, giunti di bordo e zone con presenza di fessure.  
Per impermeabilizzazione di angoli e giunti al di sotto di rivestimenti ceramici in ambienti umidi e bagnati.

**Caratteristiche:**

- resistente agli alcali
- resistente alle temperature tra -20 °C fino a +90 °C
- idrorepellente

**Lavorazione:**





**Supporto:** Il sottofondo deve essere privo di polvere e sporco.

**Lavorazione:** RÖFIX Nastro isolante va applicato nella malta impermeabilizzante fresca RÖFIX (ad es. RÖFIX AS 345 Optiseal, AS 340 Impermeabilizzante fluido o AS 342 Primer impermeabilizzante monocomponente) e fatto aderire premendolo con una spatola. Il nastro isolante va poi coperto dal successivo strato di impermeabilizzante e quindi incorporato nel sistema di impermeabilizzazione.  
Per l'applicazione di RÖFIX Nastro isolante sono particolarmente idonei i nostri prodotti RÖFIX AS 340 Impermeabilizzante fluido e RÖFIX AS 345 Optiseal.

**Considerazioni su pericoli:** Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati sicurezza separate. Tali schede vanno lette accuratamente prima dell'impiego.

**Stoccaggio:** Mantenere in luogo asciutto, possibilmente su bancali di legno.  
Stoccabile per almeno 24 mesi.

**Dati tecnici:**

Cod. art. SAP	2000153268	2000153185
Cod. art.	141486	132048
Imballaggio		
Quantità per unità	5 ml./cf.	50 ml./cf.
Unità per bancale	1 pz./cartone	
Unità per bancale (CH)	6 cf./cartone	
Lunghezza	5 m	50 m
Larghezza	0,12 m	
Dilatazione trasversale	208 %	
Dilatazione longitudinale	48 %	
Temperatura del supporto	> 5 °C < 25 °C	



# RÖFIX AS 910

Nastro isolante

---

**Avvertenze generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.roefix.com](http://www.roefix.com) o possono essere richieste presso i nostri uffici.

Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati sicurezza separate. Tali schede vanno lette accuratamente prima dell'impiego.