



RÖFIX Angolare per architrave con armatura diagonale

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.) nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Angolare per architrave per sistemi di isolamento termico costituito da elemento in rete stampato per armatura contemporanea di angoli interni e diagonale.

Materiale di base:

- Rete in fibra di vetro AR con appretto di alta qualità e resistente agli alcali.

Caratteristiche:

- coefficiente di dilatazione simile a quello dei successivi strati di rivestimento
- esente da PVC
- idoneo anche per risanamento di fessure
- pronto all'uso

Lavorazione:





Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Lavorazione: Dopo aver misurato gli imbotti della finestra con l'aiuto di una idonea cesoia si adatta l'angolare di architrave. Con il rasante di sistema precedentemente steso si annega completamente e con cura l'angolare di architrave. Quindi si applica la rete angolare di sistema sovrapponendo i bordi in corrispondenza delle giunzioni e la si preme nel rasante con la cazzuola. Infine si annega nel rasante anche la rete del profilo di raccordo a intonaco precedentemente posato, sovrapponendo anche in questo caso i bordi in corrispondenza delle giunzioni. Ora l'imbotte della finestra è completamente protetto contro la formazione di fessure.

Considerazioni su pericoli: Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati sicurezza separate. Tali schede vanno lette accuratamente prima dell'impiego.

Stoccaggio: Mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Dati tecnici:

Cod. art. SAP	2000153260	2000153261
Cod. art.	140686	140687
Imballaggio		
Unità per bancale	24 cf./banc.	
Quantità per unità	25 pz./cf.	
Larghezza	10 cm	20 cm
Maglia	ca. 4 x ca. 4 mm	

Avvertenze generali: La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.