

ROFIX MZB-8

Punta per uso universale



Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.) nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Punta di alta qualità con lama concava, piegata verso l'interno, attacco sicuro R3 e "Steel-Blast-Technology" per lunga durata; per perforazione non a percussione e non distruttiva di fori per tasselli in mattoni forati.
 Tipo: Spit R-Force 3.
 Il "tagliente concavo" consente un trasporto più rapido della polvere di perforazione, un avanzamento accelerato e non distruttivo della perforazione stessa, nonché un'usura ridotta.
 Il sistema di attacco R3 offre una grande sicurezza ed impedisce che la punta del trapano si stacchi. Idoneo per tutti i sistemi tradizionali di blocco a mandrino.
 Power-Wendel con il 25 % in più di resa di asportoe "Steel-Blast-Technology" per minore usura e maggiore durata.

Caratteristiche:

- elevata sicurezza di inserimento
- lavorazione rapida ed economica
- Maggiore durezza e resistenza all'abrasione grazie ad uno speciale trattamento superficiale.

Lavorazione:








Lavorazione: Solo dopo un adeguato tempo di essiccamento (di norma 2-3giorni) dell'incollaggio si può iniziare la perforazione.
 I pannelli in lana di roccia vanno perforati con un trapano fisso.

Considerazioni su pericoli: Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati sicurezza separate. Tali schede vanno lette accuratamente prima dell'impiego.

Stoccaggio: Stoccare in contenitori ben chiusi.

Dati tecnici:

Cod. art. SAP	2000569235	2000569237	23104	2000569248	35855
Cod. art.	115113	116954	123104	122470	135855
Imballaggio					
Quantità per unità	1 pz./cf.				
Lunghezza	210 mm	260 mm	310 mm	400 mm	460 mm





ROFIX MZB-8

Punta per uso universale

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.